

GROS



BRAMY GARAŻOWE ROLOWANE

STANDARD 77

Brama szyta na miarę

Brama garażowa rolowana świetnie sprawdzi się w obiektach o utrudnionych warunkach zabudowy czy też w miejscach gdzie szczególnie zależy nam na oszczędności przestrzeni pod sufitem. Brama garażowa rolowana

otwiera się pionowo do góry, pozostawiając wolną powierzchnię w garażu jak i przed nim. Produkowana jest na indywidualne zamówienie – zarówno pod względem wymiaru jak i wyposażenia.



Solidna konstrukcja

Brama zbudowana jest z pancerza bramy, prowadnic pionowych oraz skrzynki z wałem nawojowym. Pancerz bramy składa się z profili aluminiowych o wysokości 77 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową i zakończony listwą dolną ekstrudowaną. Do wyboru 15 kolorów standardowych oraz 4 kolory drewnopodobne.

Profile przeszklone wpuszczają do wnętrza dodatkową ilość światła.

Profile wentylacyjne zapewniają dopływ świeżego powietrza. Zarówno profile przeszklone jak i wentylacyjne dostępne są w takich samych kolorach jak profile bramowe.



Listwa dolna

Profil bramowy T 77



Panel przeszklony

Panel wentylacyjny

Bezpieczeństwo

Brama wyposażona w szereg zabezpieczeń takich jak fotokomórki, hamulec inercyjny czy zabezpieczenie krawędziowe minimalizują ryzyko wypadków. Brama posiada uszczelki szczotkowo-gumowe w prowadnicach pionowych oraz profil gumowy w dolnym panelu, które obniżają utratę ciepła z garażu.



Hamulec inercyjny



Konsole ruchome



Fotokomórki



Automat z NKH



Zabezpieczenie krawędziowe



Korba



Obsługa automatyczna

Brama otwierana jest tylko i wyłącznie za pomocą automatu z NHK (rozblokowanie awaryjne). Pancierz bramy nawija się na wał nawojowy umieszczony w skrzynce aluminiowej (montowanej na zewnątrz, wewnątrz lub w otworze budynku). Boki skrzynki (od

środku) w bramach o większych gabarytach posiadają ruchome konsole, które zapewniają płynną pracę bramy. Bramę obsługuje się za pomocą pilota, a w przypadku braku prądu do otwierania bramy służy korba.

