

GROS



BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

STANDARD 40mm

TERMO 60mm

Brama segmentowa garażowa **TERMO 60 mm**

Płaszcz bramy zbudowany jest z paneli segmentowych bez przetłoczeń o **grubości 60 mm**, złożonych z blach stalowych cynkowanych ogniowo, lakierowanych lub powlekanych okleiną drewnopodobną. Wypełnienie paneli stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa, która doskonale chroni przed zimnem i hałasem.



Wybierz bramę **dla Siebie**

Brama garażowa powinna spełniać wymagania zarówno **estetyczne jak i funkcjonalne**. Szczególnie ważne są **trwałość i bezpieczeństwo** oraz dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Brama garażowa firmy Gros łączy w sobie wszystkie te elementy zapewniając najwyższy komfort użytkowania. Każda brama w naszej ofercie produkowana jest na **indywidualne zamówienie** - zarówno pod względem wymiaru jak i wyposażenia.

Szeroki wybór przetłoczeń, kolorów czy struktur paneli pozwala na dopasowanie bramy do pozostałych elementów budynku.



Wysoka jakość – **STANDARD 40mm**




Trwałość

Sprężyny skrętne kuleczkowane na 25 000 cykli.



Łatwy montaż

Szybki montaż bramy zapewnia wstępnie złożony wał ze sprężynami skrętnymi oraz konsolami easy-click.



Estetyka

Uszczelka wsuwana w dolny panel – zapewnia wyższą estetykę.



Ciche prowadzenie rolki

Cicha praca bramy podczas otwierania i zamykania.




Podwieszenia systemowe

Łatwy montaż konstrukcji bramy dzięki użyciu podwieszeń systemowych.



Stabilność

Stabilna konstrukcja bramy dzięki prowadnicom o grubości stali 1,5mm.



Izolacja

Wypełnienie paneli pianką bezfreonową oraz elastyczne uszczelki odporne na działanie warunków atmosferycznych skutecznie ograniczają przenikanie ciepła.

Bezpieczna i komfortowa obsługa

Brama segmentowa, otwierając się pionowo do góry, **oszczędza miejsce zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku**. Brama może być otwierana ręcznie lub automatycznie.

Brama ręczna jest **łatwa w obsłudze** poprzez zastosowanie wału napędowego wraz ze sprężynami równoważącymi ciężar. Natomiast **zastosowanie automatu sprawia, że wygodnie wjeżdżamy do garażu** nie będąc narażonym na niesprzyjające warunki atmosferyczne. By podnieść funkcjonalność i zapewnić jeszcze wyższą wygodę użytkowania, oferujemy wyposażenie bram automatycznych w fotokomórki, zabezpieczenia krawędziowe lub inne dodatkowe akcesoria. Współpracujemy z następującymi producentami automatyki: **BENINCA, CAME, SOMFY lub SOMMER**.

Bramy w naszej ofercie są wyposażone w szereg zabezpieczeń, takich jak **panele przeciwwgniecieniowe**, zabezpieczenia na liny lub sprężyny skutecznie **minimalizujące ryzyko wypadków**. W zależności od oczekiwań klientów, brama segmentowa może być wyposażona w drzwi serwisowe, okna, panele przeszklone lub wentylacyjne, **dodatkowe zamki czy ozdobne aplikacje**.



Nowoczesny design

Płaszcz bramy zbudowany jest z paneli segmentowych o **grubości 40 mm**, złożonych z blach stalowych cynkowanych ogniowo, a następnie lakierowanych lub powlekanych okleiną PCV. Wypełnienie paneli stanowi **bezfreonowa pianka poliuretanowa**, która doskonale **chroni przed zimnem i hałasem**. Szeroki wybór **ponad 200 kolorów bram** lakierowanych i kilkadziesiąt oklein drewnopodobnych pozwoli na **idealne dopasowanie wizualne** bramy do architektury domu.

W ofercie posiadamy **4 rodzaje przetłoczeń** paneli bram garażowych:



Panel
bez przetłoczeń

Panel
z pojedynczym
przetłoczeniem


Panel
z przetłoczeniem
deski

Panel
z mikroprofilowaniem


Wyposażenie bramy **TERMO 60 mm**

Brama segmentowa garażowa **TERMO 60mm** przeznaczona jest do budynków energooszczędnych. Nowoczesny charakter bramy zapewniają **panele bez przetłoczeń w 16 standardowych kolorach** z palety RAL. Brama TERMO 60mm otwierana automatycznie zapewnia **wygodne użytkowanie**.

	RAL 3004		RAL 7039
	RAL 5010		RAL 8003
	RAL 6005		RAL 8011
	RAL 7004		RAL 8014
	RAL 7012		RAL 8017
	RAL 7016		RAL 8028
	RAL 7023		RAL 9016
	RAL 7024		
	RAL 7035		



Podwójne uszczelnienie
panela w jego górnej
i dolnej części



Panel o grubości 60mm
na całej jego powierzchni



Uszczelka wsuwana
w dolny panel



Uszczelka wsuwana
w dolny aluminiowy profi